



## Kutistesukat

Tuote	Musteen väri	Sukan väri	Koko (mm)	AWG	Kutist us-suhde	Sisä halkaisija (mm)	Kaapelin halkaisija (mm)	RoHS hyväksytty
STBW3P	musta	valkoinen	3.18	16-22	3:1	3.2	1.11 – 2.66	x
STBY3P	musta	keltainen	3.18	16-22	3:1	3.2	1.11 – 2.66	x
STBR5P	musta	punainen	4.76	8-12	2:1	5.7	3.30 - 5.20	x
STBY5P	musta	keltainen	4.76	8-12	2:1	5.7	3.30 - 5.20	x
STBW5P	musta	valkoinen	4.76	8-12	2:1	5.7	3.30 - 5.20	x
STWB5P	valkoinen	musta	4.76	8-12	2:1	5.7	3.30 - 5.20	
STBW8P	musta	valkoinen	6.35	6-18	3:1	6.4	2.31 – 5.46	x
STBY8P	musta	keltainen	6.35	6-18	3:1	6.4	2.31 – 5.46	x
STBR11P	musta	punainen	12.7	2-8	2:1	10.9	5.80 – 10.40	x
STBY11P	musta	keltainen	12.7	2-8	2:1	10.9	5.80 – 10.40	x
STBW11P	musta	valkoinen	12.7	2-8	2:1	10.9	5.80 – 10.40	x
STWB11P	valkoinen	musta	12.7	2-8	2:1	10.9	5.80 – 10.40	
STBW14P	musta	valkoinen	14.3	0-5	2:1	13	7.70 – 12.50	x
STBY14P	musta	keltainen	14.3	0-5	2:1	13	7.70 – 12.50	x
STBW21P	musta	valkoinen	22.2	0000-1	2:1	20	11.70 – 19.50	x
STBY21P	musta	keltainen	22.2	0000-1	2:1	20	11.70 – 19.50	x

Pituus: 2,44m

Pituuden kutistuminen: 15% tai vähemmän

Kutistustemperatuurilämpötila: 90-270°C

Käyttölämpötila: -55 - 125°C

Hyväksynnät: UL 224 ( 125°C, 300V, Paloluokka VW-1)

CSA